


# 土壌貯蔵施設（大熊④工区）における 空間線量率の測定地点（月次測定）<貯蔵中>



## 土壌貯蔵施設(大熊④工区)における 空間線量率の測定結果(月次測定)


<空間線量率>

[ $\mu\text{Sv}/\text{h}$ ]

日付	地点	大熊土壤3-4(1)	大熊土壤3-4(2)	大熊土壤3-4(3)	大熊土壤3-4(4)	大熊土壤3-4(6)
(工事前 2018年8月25日)		5.33 (2019年3月5日)	3.62 (2018年11月30日)	16.3	10.5	8.21 (2018年9月11日)
(貯蔵前 2020年3月12日)		0.47	0.83	0.91	1.50	1.14 (2020年11月20日)
2025年12月2日		0.49	0.63	0.67	0.67	0.86

凡例 工事前:施設造成工事開始前 貯蔵前:施設完成後、分別土壤搬入前

# 土壌貯蔵施設（大熊④工区）における 周辺環境及び作業環境測定地点（月次測定）<貯蔵中>



★：施設の位置



## 【凡例】

- ◆：地下水（井戸）中の電気伝導率等、放射能濃度
- ★：沈砂池からの放流水の浮遊物質量
- ★：空間線量率（作業環境）
- ★：表面汚染密度（壁）

- ：地下水（集排水設備）中の放射能濃度
- ：放流先河川の放射能濃度
- ★：空気中の放射能濃度
- ★：表面汚染密度（設備）

- ◆：浸出水処理施設放流水の放射能濃度等
- ★：粉じん濃度
- ★：表面汚染密度（床）
- - -：敷地境界線

# 土壤貯蔵施設（大熊④工区）における周辺環境及び作業環境測定結果（月次測定）2025年11月

## ◆地下水（井戸）中の電気伝導率等

測定地点	測定項目	電気伝導率 (mS/m)
測定日	測定日	
上流	2020/3/12 (稼働前)	37
	2025/11/4 (貯蔵中)	28
下流②	2020/3/12 (稼働前)	57
	2025/11/7 (貯蔵中)	38
下流③	2020/3/12 (稼働前)	24
	2025/11/4 (貯蔵中)	140
下流④	2020/9/3 (稼働前)	110
	2025/11/4 (貯蔵中)	41

測定地点	測定項目	塩化物イオン濃度 (mg/L)
測定日	測定日	
上流	2020/3/12 (稼働前)	17
	2025/11/4 (貯蔵中)	18
下流②	2020/3/12 (稼働前)	12
	2025/11/7 (貯蔵中)	11
下流③	2020/3/12 (稼働前)	21
	2025/11/4 (貯蔵中)	11
下流④	2020/9/3 (稼働前)	13
	2025/11/4 (貯蔵中)	7.3

## ◆地下水（井戸）中の放射能濃度

測定地点	測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
測定日	測定日		
上流	2020/3/12 (稼働前)	ND	ND
	2025/11/4 (貯蔵中)	ND	ND
下流②	2020/3/12 (稼働前)	ND	ND
	2025/11/7 (貯蔵中)	ND	ND
下流③	2020/3/12 (稼働前)	ND	ND
	2025/11/4 (貯蔵中)	ND	ND
下流④	2020/9/3 (稼働前)	ND	ND
	2025/11/4 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

## ●地下水（集排水設備）中の放射能濃度

測定地点	測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
測定日	測定日		
集排水設備①	2020/3/24 (稼働前)	ND	ND
	2025/11/19 (貯蔵中)	ND	ND
集排水設備②	2020/4/15 (稼働前)	ND	ND
	2025/11/19 (貯蔵中)	ND	ND
集排水設備③	2020/11/17 (稼働前)	ND	ND
	2025/11/19 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

## ◆浸出水処理施設放流水の環境項目

測定項目	水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)	化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)	浮遊物質量 (SS) (mg/L)
測定日				
2025/11/6	7.8	4.9	15	ND

pH基準：5.8～8.6, BOD基準：60mg/L, COD管理値：90mg/L, SS基準：60mg/L  
浮遊物質量（SS）のNDとは、報告下限値（1mg/L）未満であることを示す。

## ◆浸出水処理施設放流水の放射能濃度（週次測定）

測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
測定日		
2025/11/6	ND	ND
2025/11/13	ND	ND
2025/11/20	ND	ND
2025/11/26	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

※放流水の放射能濃度測定（週次測定）は、浸出水処理を行った週に実施。

## ◆浸出水処理施設放流水の自動測定結果

放流日	放流回数	濁度		放射性セシウム (Bq/L)	放流量 (m³)
		最小値	最大値		
2025/11/4 ～2025/11/28	201	0.1	1.5	ND	6030

濁度管理値：5以下

放射性セシウム管理値：ND

NDとは、検出下限値（5.85Bq/L）未満であることを示す。

## ★沈砂池からの放流水の浮遊物質量

測定地点	測定項目	浮遊物質量 (SS) (mg/L)
測定日		
沈砂池①	2025/11/25	7.0
沈砂池②	2025/11/25	18
沈砂池③	2025/11/25	2.4
沈砂池④	2025/11/25	16
沈砂池⑤	2025/11/25	4.3

SS基準：60mg/L

浮遊物質量（SS）の報告下限値：1mg/L

## ★粉じん濃度

測定地点	測定項目	粉じん濃度 (mg/m³)
測定日		
フィルターブレステント	2025/11/11 (貯蔵中)	1.3

定量下限値：0.1mg/m³、高濃度粉じんの下限値：10mg/m³

## ★空間線量率（作業環境）

測定地点	測定項目	空間線量率 ( $\mu$ Sv/h)
測定日		
フィルターブレステント	2025/11/11 (貯蔵中)	0.30

## ★空気中の放射能濃度

測定地点	測定項目	Cs-134 (Bq/cm³)	Cs-137 (Bq/cm³)
測定日			
フィルターブレステント	2025/11/11 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：セシウム134：1.0 × 10<sup>-7</sup>Bq/cm³、セシウム137：1.0 × 10<sup>-7</sup>Bq/cm³

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度[Bq/cm³]の限度：セシウム134の濃度／2 × 10<sup>-3</sup>+セシウム137の濃度／3 × 10<sup>-3</sup>≤1

## 表面汚染密度（★床、★壁、★設備）

測定地点		測定項目	表面汚染密度 (Bq/cm²)
	測定日		
フィルターブレステント	①	2025/11/11 (貯蔵中)	ND
	①	2025/11/11 (貯蔵中)	ND
	②	2025/11/11 (貯蔵中)	ND
	③	2025/11/11 (貯蔵中)	ND
	④	2025/11/11 (貯蔵中)	ND
設備	フィルターブレス	2025/11/11 (貯蔵中)	ND

表面汚染密度検出下限値：0.34 Bq/cm²

NDとは、表面汚染密度が検出下限値未満であることを示す。

限度：40Bq/cm²

※2025年4月以降、下記の土壤貯蔵施設の浸出水処理施設が稼働停止中のため、

浸出水処理は本工区の浸出水処理施設において実施。

・大熊⑤工区

・双葉①工区西側

・双葉③工区

## ■放流先河川の放射能濃度

測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
測定日		
2020/3/12 (稼働前)	ND	ND
2025/11/4 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度[Bq/L]の基準：セシウム134の濃度／60 + セシウム137の濃度／90 ≤ 1

# 土壌貯蔵施設（大熊④工区）における 周辺環境及び作業環境測定結果（月次測定）2025年10月

## ◆地下水（井戸）中の電気伝導率等

測定地点	測定項目	電気伝導率 (mS/m)
	測定日	
上流	2020/3/12 (稼働前)	37
	2025/10/2 (貯蔵中)	35
下流②	2020/3/12 (稼働前)	57
	2025/10/2 (貯蔵中)	38
下流③	2020/3/12 (稼働前)	24
	2025/10/2 (貯蔵中)	180
下流④	2020/9/3 (稼働前)	110
	2025/10/2 (貯蔵中)	35

測定地点	測定項目	塩化物イオン濃度 (mg/L)
	測定日	
上流	2020/3/12 (稼働前)	17
	2025/10/2 (貯蔵中)	16
下流②	2020/3/12 (稼働前)	12
	2025/10/2 (貯蔵中)	8.7
下流③	2020/3/12 (稼働前)	21
	2025/10/2 (貯蔵中)	12
下流④	2020/9/3 (稼働前)	13
	2025/10/2 (貯蔵中)	8.6

## ◆地下水（井戸）中の放射能濃度

測定地点	測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
	測定日		
上流	2020/3/12 (稼働前)	ND	ND
	2025/10/2 (貯蔵中)	ND	ND
下流②	2020/3/12 (稼働前)	ND	ND
	2025/10/2 (貯蔵中)	ND	ND
下流③	2020/3/12 (稼働前)	ND	ND
	2025/10/2 (貯蔵中)	ND	ND
下流④	2020/9/3 (稼働前)	ND	ND
	2025/10/2 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

## ●地下水（集排水設備）中の放射能濃度

測定地点	測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
	測定日		
集排水設備①	2020/3/24 (稼働前)	ND	ND
	2025/10/20 (貯蔵中)	ND	ND
集排水設備②	2020/4/15 (稼働前)	ND	ND
	2025/10/20 (貯蔵中)	ND	ND
集排水設備③	2020/11/17 (稼働前)	ND	ND
	2025/10/20 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

## ◆浸出水処理施設放流水の環境項目

測定項目	水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)	化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)	浮遊物質量 (SS) (mg/L)
測定日				
2025/10/7	8.1	2.0	20	ND

pH基準：5.8～8.6, BOD基準：60mg/L, COD管理値：90mg/L, SS基準：60mg/L  
浮遊物質量（SS）のNDとは、報告下限値（1mg/L）未満であることを示す。

## ◆浸出水処理施設放流水の放射能濃度（週次測定）

測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
測定日		
2025/10/3	ND	ND
2025/10/7	ND	ND
2025/10/14	ND	ND
2025/10/20	ND	ND
2025/10/29	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

※放流水の放射能濃度測定（週次測定）は、浸出水処理を行った週に実施。

## ★粉じん濃度

測定地点	測定項目	粉じん濃度 (mg/m <sup>3</sup> )
	測定日	
フィルターブレステント	2025/10/7 (貯蔵中)	1.6

定量下限値：0.1mg/m<sup>3</sup>、高濃度粉じんの下限値：10mg/m<sup>3</sup>

## ★空間線量率（作業環境）

測定地点	測定項目	空間線量率 (μSv/h)
	測定日	
フィルターブレステント	2025/10/7 (貯蔵中)	0.24

## ★空気中の放射能濃度

測定地点	測定項目	Cs-134 (Bq/cm <sup>3</sup> )	Cs-137 (Bq/cm <sup>3</sup> )
	測定日		
フィルターブレステント	2025/10/7 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：セシウム134：1.0 × 10<sup>-7</sup>Bq/cm<sup>3</sup>、セシウム137：1.0 × 10<sup>-7</sup>Bq/cm<sup>3</sup>

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度[Bq/cm<sup>3</sup>]の限度：セシウム134の濃度／2 × 10<sup>-3</sup>+セシウム137の濃度／3 × 10<sup>-3</sup>≤1

## 表面汚染密度（★床、★壁、★設備）

測定地点		測定項目	表面汚染密度 (Bq/cm <sup>2</sup> )
	測定日		
フィルターブレステント	①	2025/10/7 (貯蔵中)	ND
	①	2025/10/7 (貯蔵中)	ND
	②	2025/10/7 (貯蔵中)	ND
	③	2025/10/7 (貯蔵中)	ND
	④	2025/10/7 (貯蔵中)	ND
設備	フィルターブレス	2025/10/7 (貯蔵中)	ND

表面汚染密度検出下限値：0.28 Bq/cm<sup>2</sup>

NDとは、表面汚染密度が検出下限値未満であることを示す。

限度：40Bq/cm<sup>2</sup>

※2025年4月以降、下記の土壌貯蔵施設の浸出水処理施設が稼働停止中のため、

浸出水処理は本工区の浸出水処理施設において実施。

・大熊⑤工区

・双葉①工区西側

・双葉③工区

## ■放流先河川の放射能濃度

測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
測定日		
2020/3/12 (稼働前)	ND	ND
2025/10/2 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度[Bq/L]の基準：セシウム134の濃度／60 + セシウム137の濃度／90 ≤ 1

# 土壤貯蔵施設（大熊④工区）における 周辺環境及び作業環境測定結果（月次測定）2025年9月

## ◆地下水（井戸）中の電気伝導率等

測定地点	測定項目	電気伝導率 (mS/m)
測定日	測定日	
上流	2020/3/12 (稼働前)	37
	2025/9/2 (貯蔵中)	38
下流②	2020/3/12 (稼働前)	57
	2025/9/2 (貯蔵中)	40
下流③	2020/3/12 (稼働前)	24
	2025/9/2 (貯蔵中)	170
下流④	2020/9/3 (稼働前)	110
	2025/9/2 (貯蔵中)	35

測定地点	測定項目	塩化物イオン濃度 (mg/L)
測定日	測定日	
上流	2020/3/12 (稼働前)	17
	2025/9/2 (貯蔵中)	13
下流②	2020/3/12 (稼働前)	12
	2025/9/2 (貯蔵中)	7.9
下流③	2020/3/12 (稼働前)	21
	2025/9/2 (貯蔵中)	12
下流④	2020/9/3 (稼働前)	13
	2025/9/2 (貯蔵中)	11

## ◆地下水（井戸）中の放射能濃度

測定地点	測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
測定日	測定日		
上流	2020/3/12 (稼働前)	ND	ND
	2025/9/2 (貯蔵中)	ND	ND
下流②	2020/3/12 (稼働前)	ND	ND
	2025/9/2 (貯蔵中)	ND	ND
下流③	2020/3/12 (稼働前)	ND	ND
	2025/9/2 (貯蔵中)	ND	ND
下流④	2020/9/3 (稼働前)	ND	ND
	2025/9/2 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

## ●地下水（集排水設備）中の放射能濃度

測定地点	測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
測定日	測定日		
集排水設備①	2020/3/24 (稼働前)	ND	ND
	2025/9/24 (貯蔵中)	ND	ND
集排水設備②	2020/4/15 (稼働前)	ND	ND
	2025/9/24 (貯蔵中)	ND	ND
集排水設備③	2020/11/17 (稼働前)	ND	ND
	2025/9/24 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

## ◆浸出水処理施設放流水の環境項目

測定項目	水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)	化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)	浮遊物質量 (SS) (mg/L)
測定日				
2025/9/3	8.1	1.6	20	ND

pH基準：5.8～8.6, BOD基準：60mg/L, COD管理値：90mg/L, SS基準：60mg/L  
浮遊物質量（SS）のNDとは、報告下限値（1mg/L）未満であることを示す。

## ◆浸出水処理施設放流水の放射能濃度（週次測定）

測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
測定日		
2025/9/3	ND	ND
2025/9/10	ND	ND
2025/9/18	ND	ND
2025/9/26	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L  
NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。  
※放流水の放射能濃度測定（週次測定）は、浸出水処理を行った週に実施。

## ◆浸出水処理施設放流水の自動測定結果

放流日	放流回数	濁度		放射性セシウム (Bq/L)	放流量 (m³)
		最小値	最大値		
2025/9/1 ～2025/9/30	144	0.0	4.6	ND	4320

濁度管理値：5以下  
放射性セシウム管理値：ND  
NDとは、検出下限値（5.85Bq/L）未満であることを示す。

## ★沈砂池からの放流水の浮遊物質量

測定地点	測定項目	浮遊物質量 (SS) (mg/L)
測定日		
沈砂池①	2025/9/25	34
沈砂池②	2025/9/25	16
沈砂池③	2025/9/25	3.6
沈砂池④	2025/9/25	48
沈砂池⑤	2025/9/25	1.8

SS基準：60mg/L  
浮遊物質量（SS）の報告下限値：1mg/L  
放射能濃度検出下限値：1Bq/L  
NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。  
放射能濃度[Bq/L]の基準：セシウム134の濃度／60 + セシウム137の濃度／90 ≤ 1

## ★粉じん濃度

測定地点	測定項目	粉じん濃度 (mg/m³)
測定日		
フィルターブレステント	2025/9/5 (貯蔵中)	4.8

定量下限値：0.1mg/m³、高濃度粉じんの下限値：10mg/m³

## ★空間線量率（作業環境）

測定地点	測定項目	空間線量率 ( $\mu$ Sv/h)
測定日		
フィルターブレステント	2025/9/5 (貯蔵中)	0.27

## ★空気中の放射能濃度

測定地点	測定項目	Cs-134 (Bq/cm³)	Cs-137 (Bq/cm³)
測定日			
フィルターブレステント	2025/9/5 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：セシウム134：1.0 × 10<sup>-7</sup>Bq/cm³、セシウム137：1.0 × 10<sup>-7</sup>Bq/cm³

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度[Bq/cm³]の限度：セシウム134の濃度／2 × 10<sup>-3</sup> + セシウム137の濃度／3 × 10<sup>-3</sup> ≤ 1

## 表面汚染密度（★床、★壁、★設備）

測定地点		測定項目	表面汚染密度 (Bq/cm²)
	測定日		
フィルターブレステント	①	2025/9/5 (貯蔵中)	ND
	①	2025/9/5 (貯蔵中)	ND
	②	2025/9/5 (貯蔵中)	ND
	③	2025/9/5 (貯蔵中)	ND
	④	2025/9/5 (貯蔵中)	ND
設備	フィルターブレス	2025/9/5 (貯蔵中)	ND

表面汚染密度検出下限値：0.28 Bq/cm²

NDとは、表面汚染密度が検出下限値未満であることを示す。

限度：40Bq/cm²

※2025年4月以降、下記の土壤貯蔵施設の浸出水処理施設が稼働停止中のため、  
浸出水処理は本工区の浸出水処理施設において実施。

・大熊⑤工区

・双葉①工区西側

・双葉③工区

# 土壤貯蔵施設（大熊④工区）における 周辺環境及び作業環境測定結果（月次測定）2025年8月

## ◆地下水（井戸）中の電気伝導率等

測定地点	測定項目	電気伝導率 (mS/m)
	測定日	
上流	2020/3/12 (稼働前)	37
	2025/8/5 (貯蔵中)	40
下流②	2020/3/12 (稼働前)	57
	2025/8/5 (貯蔵中)	32
下流③	2020/3/12 (稼働前)	24
	2025/8/5 (貯蔵中)	190
下流④	2020/9/3 (稼働前)	110
	2025/8/5 (貯蔵中)	37

測定地点	測定項目	塩化物イオン濃度 (mg/L)
	測定日	
上流	2020/3/12 (稼働前)	17
	2025/8/5 (貯蔵中)	18
下流②	2020/3/12 (稼働前)	12
	2025/8/5 (貯蔵中)	8.5
下流③	2020/3/12 (稼働前)	21
	2025/8/5 (貯蔵中)	13
下流④	2020/9/3 (稼働前)	13
	2025/8/5 (貯蔵中)	9.0

## ◆地下水（井戸）中の放射能濃度

測定地点	測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
	測定日		
上流	2020/3/12 (稼働前)	ND	ND
	2025/8/5 (貯蔵中)	ND	ND
下流②	2020/3/12 (稼働前)	ND	ND
	2025/8/5 (貯蔵中)	ND	ND
下流③	2020/3/12 (稼働前)	ND	ND
	2025/8/5 (貯蔵中)	ND	ND
下流④	2020/9/3 (稼働前)	ND	ND
	2025/8/5 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

## ●地下水（集排水設備）中の放射能濃度

測定地点	測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
	測定日		
集排水設備①	2020/3/24 (稼働前)	ND	ND
	2025/8/20 (貯蔵中)	ND	ND
集排水設備②	2020/4/15 (稼働前)	ND	ND
	2025/8/20 (貯蔵中)	ND	ND
集排水設備③	2020/11/17 (稼働前)	ND	ND
	2025/8/20 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

## ◆浸出水処理施設放流水の環境項目

測定項目	水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)	化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)	浮遊物質量 (SS) (mg/L)
測定日				
2025/8/5	8.1	3.8	18	ND

pH基準：5.8～8.6 , BOD基準：60mg/L , COD管理値：90mg/L , SS基準：60mg/L  
浮遊物質量（SS）のNDとは、報告下限値（1mg/L）未満であることを示す。

## ◆浸出水処理施設放流水の放射能濃度（週次測定）

測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
測定日		
2025/8/5	ND	ND
2025/8/21	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

※放流水の放射能濃度測定（週次測定）は、浸出水処理を行った週に実施。

## ◆浸出水処理施設放流水の自動測定結果

放流日	放流回数	濁度		放射性セシウム (Bq/L)	放流量 (m³)
		最小値	最大値		
2025/8/4 ～2025/8/29	142	0.0	1.6	ND	4260

濁度管理値：5以下

放射性セシウム管理値：ND

NDとは、検出下限値（5.85Bq/L）未満であることを示す。

## ★沈砂池からの放流水の浮遊物質量

測定地点	測定項目		浮遊物質量 (SS) (mg/L)	測定日
沈砂池①	2025/8/28		11	
沈砂池②	2025/8/28		5.0	
沈砂池③	2025/8/28		2.8	
沈砂池④	2025/8/28		23	
沈砂池⑤	2025/8/28		2.2	

SS基準：60mg/L

浮遊物質量（SS）の報告下限値：1mg/L

## ■放流先河川の放射能濃度

測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
測定日		
2020/3/12 (稼働前)	ND	ND
2025/8/5 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度[Bq/L]の基準：セシウム134の濃度／60 + セシウム137の濃度／90 ≤ 1

## ★粉じん濃度

測定地点	測定項目	粉じん濃度 (mg/m³)
	測定日	
フィルターブレステント	2025/8/6 (貯蔵中)	4.2

定量下限値：0.1mg/m³、高濃度粉じんの下限値：10mg/m³

## ★空間線量率（作業環境）

測定地点	測定項目	空間線量率 (μSv/h)
	測定日	
フィルターブレステント	2025/8/6 (貯蔵中)	0.25

## ★空気中の放射能濃度

測定地点	測定項目	Cs-134 (Bq/cm³)	Cs-137 (Bq/cm³)
	測定日		
フィルターブレステント	2025/8/6 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：セシウム134：1.0 × 10⁻⁷ Bq/cm³, セシウム137：1.0 × 10⁻⁷ Bq/cm³

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度[Bq/cm³]の限度：セシウム134の濃度／2 × 10⁻³ + セシウム137の濃度／3 × 10⁻³ ≤ 1

## 表面汚染密度（★床、★壁、★設備）

測定地点		測定項目	表面汚染密度 (Bq/cm²)
	測定日		
フィルターブレステント	①	2025/8/6 (貯蔵中)	ND
	①	2025/8/6 (貯蔵中)	ND
	②	2025/8/6 (貯蔵中)	ND
	③	2025/8/6 (貯蔵中)	ND
	④	2025/8/6 (貯蔵中)	ND
設備	フィルターブレス	2025/8/6 (貯蔵中)	ND

表面汚染密度検出下限値：0.28 Bq/cm²

NDとは、表面汚染密度が検出下限値未満であることを示す。

限度：40Bq/cm²

※2025年4月以降、下記の土壤貯蔵施設の浸出水処理施設が稼働停止中のため、

浸出水処理は本工区の浸出水処理施設において実施。

・大熊⑤工区

・双葉①工区西側

・双葉③工区

# 土壤貯蔵施設（大熊④工区）における 周辺環境及び作業環境測定結果（月次測定）2025年7月

## ◆地下水（井戸）中の電気伝導率等

測定地点	測定項目	電気伝導率 (mS/m)
測定日	測定日	
上流	2020/3/12 (稼働前)	37
	2025/7/1 (貯蔵中)	41
下流②	2020/3/12 (稼働前)	57
	2025/7/1 (貯蔵中)	29
下流③	2020/3/12 (稼働前)	24
	2025/7/1 (貯蔵中)	180
下流④	2020/9/3 (稼働前)	110
	2025/7/1 (貯蔵中)	35

測定地点	測定項目	塩化物イオン濃度 (mg/L)
測定日	測定日	
上流	2020/3/12 (稼働前)	17
	2025/7/1 (貯蔵中)	18
下流②	2020/3/12 (稼働前)	12
	2025/7/1 (貯蔵中)	8.7
下流③	2020/3/12 (稼働前)	21
	2025/7/1 (貯蔵中)	12
下流④	2020/9/3 (稼働前)	13
	2025/7/1 (貯蔵中)	13

## ◆地下水（井戸）中の放射能濃度

測定地点	測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
測定日	測定日		
上流	2020/3/12 (稼働前)	ND	ND
	2025/7/1 (貯蔵中)	ND	ND
下流②	2020/3/12 (稼働前)	ND	ND
	2025/7/1 (貯蔵中)	ND	ND
下流③	2020/3/12 (稼働前)	ND	ND
	2025/7/1 (貯蔵中)	ND	ND
下流④	2020/9/3 (稼働前)	ND	ND
	2025/7/1 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

## ●地下水（集排水設備）中の放射能濃度

測定地点	測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
測定日	測定日		
集排水設備①	2020/3/24 (稼働前)	ND	ND
	2025/7/17 (貯蔵中)	ND	ND
集排水設備②	2020/4/15 (稼働前)	ND	ND
	2025/7/17 (貯蔵中)	ND	ND
集排水設備③	2020/11/17 (稼働前)	ND	ND
	2025/7/17 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

## ◆浸出水処理施設放流水の環境項目

測定項目	水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)	化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)	浮遊物質量 (SS) (mg/L)
測定日				
2025/7/9	8.1	3.6	32	2

pH基準：5.8～8.6 , BOD基準：60mg/L , COD管理値：90mg/L , SS基準：60mg/L

## ◆浸出水処理施設放流水の放射能濃度（週次測定）

測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
測定日		
2025/7/1	ND	ND
2025/7/9	ND	ND
2025/7/15	ND	ND
2025/7/24	ND	ND
2025/7/30	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

※放流水の放射能濃度測定（週次測定）は、浸出水処理を行った週に実施。

## ◆浸出水処理施設放流水の自動測定結果

放流日	放流回数	濁度		放射性セシウム (Bq/L)	放流量 (m³)
		最小値	最大値		
2025/7/1 ～2025/7/30	153	0.1	1.6	ND	4590

濁度管理値：5以下

放射性セシウム管理値：ND

NDとは、検出下限値（5.85Bq/L）未満であることを示す。

## ★沈砂池からの放流水の浮遊物質量

測定地点	測定項目	浮遊物質量 (SS) (mg/L)
測定日		
沈砂池①	2025/7/29	4.2
沈砂池②	2025/7/29	4.2
沈砂池③	2025/7/29	2.2
沈砂池④	2025/7/29	5.6
沈砂池⑤	2025/7/29	1.7

SS基準：60mg/L

浮遊物質量（SS）の報告下限値：1mg/L

## ■放流先河川の放射能濃度

測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
測定日		
2020/3/12 (稼働前)	ND	ND
2025/7/1 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度[Bq/L]の基準：セシウム134の濃度／60 + セシウム137の濃度／90 ≤ 1

## ★粉じん濃度

測定地点	測定項目	粉じん濃度 (mg/m³)
測定日		
フィルターブレステント	2025/7/4 (貯蔵中)	6.3

定量下限値：0.1mg/m³、高濃度粉じんの下限値：10mg/m³

## ★空間線量率（作業環境）

測定地点	測定項目	空間線量率 (μSv/h)
測定日		
フィルターブレステント	2025/7/4 (貯蔵中)	0.39

## ★空気中の放射能濃度

測定地点	測定項目	Cs-134 (Bq/cm³)	Cs-137 (Bq/cm³)
測定日			
フィルターブレステント	2025/7/4 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：セシウム134：1.0 × 10⁻⁷Bq/cm³、セシウム137：1.0 × 10⁻⁷Bq/cm³

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度[Bq/cm³]の限度：セシウム134の濃度／2 × 10⁻³ + セシウム137の濃度／3 × 10⁻³ ≤ 1

## 表面汚染密度（★床、★壁、★設備）

測定地点		測定項目	表面汚染密度 (Bq/cm²)
測定日			
フィルターブレステント	①	2025/7/4 (貯蔵中)	ND
	①	2025/7/4 (貯蔵中)	ND
	②	2025/7/4 (貯蔵中)	ND
	③	2025/7/4 (貯蔵中)	ND
	④	2025/7/4 (貯蔵中)	ND
設備	フィルターブレス	2025/7/4 (貯蔵中)	ND

表面汚染密度検出下限値：0.33 Bq/cm²

NDとは、表面汚染密度が検出下限値未満であることを示す。

限度：40Bq/cm²

※2025年4月以降、下記の土壤貯蔵施設の浸出水処理施設が稼働停止中のため、

浸出水処理は本工区の浸出水処理施設において実施。

・大熊⑤工区

・双葉①工区西側

・双葉③工区

# 土壤貯蔵施設（大熊④工区）における 周辺環境及び作業環境測定結果（月次測定）2025年6月

## ◆地下水（井戸）中の電気伝導率等

測定地点	測定項目	電気伝導率 (mS/m)
	測定日	
上流	2020/3/12 (稼働前)	37
	2025/6/3 (貯蔵中)	44
下流②	2020/3/12 (稼働前)	57
	2025/6/3 (貯蔵中)	25
下流③	2020/3/12 (稼働前)	24
	2025/6/3 (貯蔵中)	140
下流④	2020/9/3 (稼働前)	110
	2025/6/3 (貯蔵中)	46

測定地点	測定項目	塩化物イオン濃度 (mg/L)
	測定日	
上流	2020/3/12 (稼働前)	17
	2025/6/3 (貯蔵中)	18
下流②	2020/3/12 (稼働前)	12
	2025/6/3 (貯蔵中)	8.6
下流③	2020/3/12 (稼働前)	21
	2025/6/3 (貯蔵中)	7.2
下流④	2020/9/3 (稼働前)	13
	2025/6/3 (貯蔵中)	6.3

## ◆地下水（井戸）中の放射能濃度

測定地点	測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
	測定日		
上流	2020/3/12 (稼働前)	ND	ND
	2025/6/3 (貯蔵中)	ND	ND
下流②	2020/3/12 (稼働前)	ND	ND
	2025/6/3 (貯蔵中)	ND	ND
下流③	2020/3/12 (稼働前)	ND	ND
	2025/6/3 (貯蔵中)	ND	ND
下流④	2020/9/3 (稼働前)	ND	ND
	2025/6/3 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

## ●地下水（集排水設備）中の放射能濃度

測定地点	測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
	測定日		
集排水設備①	2020/3/24 (稼働前)	ND	ND
	2025/6/19 (貯蔵中)	ND	ND
集排水設備②	2020/4/15 (稼働前)	ND	ND
	2025/6/19 (貯蔵中)	ND	ND
集排水設備③	2020/11/17 (稼働前)	ND	ND
	2025/6/19 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

## ◆浸出水処理施設放流水の環境項目

測定項目	水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)	化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)	浮遊物質量 (SS) (mg/L)
測定日				
2025/6/4	7.6	27	8.9	ND

pH基準：5.8～8.6, BOD基準：60mg/L, COD管理値：90mg/L, SS基準：60mg/L  
浮遊物質量（SS）のNDとは、報告下限値（1mg/L）未満であることを示す。

## ◆浸出水処理施設放流水の放射能濃度（週次測定）

測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
測定日		
2025/6/4	ND	ND
2025/6/13	ND	ND
2025/6/18	ND	ND
2025/6/27	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

※放流水の放射能濃度測定（週次測定）は、浸出水処理を行った週に実施。

## ◆浸出水処理施設放流水の自動測定結果

放流日	放流回数	濁度		放射性セシウム (Bq/L)	放流量 (m³)
		最小値	最大値		
2025/6/2 ～2025/6/30	266	0.0	1.5	ND	7980

濁度管理値：5以下

放射性セシウム管理値：ND

NDとは、検出下限値（5.85Bq/L）未満であることを示す。

## ★沈砂池からの放流水の浮遊物質量

測定地点	測定項目	浮遊物質量 (SS) (mg/L)
	測定日	
沈砂池①	2025/6/24	2.7
沈砂池②	2025/6/24	1.4
沈砂池③	2025/6/24	1.0
沈砂池④	2025/6/24	2.1
沈砂池⑤	2025/6/24	3.7

SS基準：60mg/L

浮遊物質量（SS）の報告下限値：1mg/L

## ★粉じん濃度

測定地点	測定項目	粉じん濃度 (mg/m³)
	測定日	
フィルターブレステント	2025/6/13 (貯蔵中)	4.4

定量下限値：0.1mg/m³、高濃度粉じんの下限値：10mg/m³

## ★空間線量率（作業環境）

測定地点	測定項目	空間線量率 ( $\mu$ Sv/h)
	測定日	
フィルターブレステント	2025/6/13 (貯蔵中)	0.25

## ★空気中の放射能濃度

測定地点	測定項目	Cs-134 (Bq/cm³)	Cs-137 (Bq/cm³)
	測定日		
フィルターブレステント	2025/6/13 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：セシウム134： $1.0 \times 10^{-7}$ Bq/cm³、セシウム137： $1.0 \times 10^{-7}$ Bq/cm³

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度[Bq/cm³]の限度：セシウム134の濃度／ $2 \times 10^{-3}$ +セシウム137の濃度／ $3 \times 10^{-3}$ ≤1

## 表面汚染密度（★床、★壁、★設備）

測定地点		測定項目	表面汚染密度 (Bq/cm²)
	測定日		
フィルターブレステント	①	2025/6/13 (貯蔵中)	ND
	①	2025/6/13 (貯蔵中)	ND
	②	2025/6/13 (貯蔵中)	ND
	③	2025/6/13 (貯蔵中)	ND
	④	2025/6/13 (貯蔵中)	ND
設備	フィルターブレス	2025/6/13 (貯蔵中)	ND

表面汚染密度検出下限値：0.27 Bq/cm²

NDとは、表面汚染密度が検出下限値未満であることを示す。

限度：40Bq/cm²

※2025年4月以降、下記の土壤貯蔵施設の浸出水処理施設が稼働停止中のため、

浸出水処理は本工区の浸出水処理施設において実施。

・大熊⑤工区

・双葉①工区西側

・双葉③工区

## ■放流先河川の放射能濃度

測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
測定日		
2020/3/12 (稼働前)	ND	ND
2025/6/3 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度[Bq/L]の基準：セシウム134の濃度／60+セシウム137の濃度／90≤1

# 土壤貯蔵施設（大熊④工区）における 周辺環境及び作業環境測定結果（月次測定）2025年5月

## ◆地下水（井戸）中の電気伝導率等

測定地点	測定項目	電気伝導率 (mS/m)
測定日	測定日	
上流	2020/3/12 (稼働前)	37
	2025/5/8 (貯蔵中)	46
下流②	2020/3/12 (稼働前)	57
	2025/5/8 (貯蔵中)	28
下流③	2020/3/12 (稼働前)	24
	2025/5/8 (貯蔵中)	150
下流④	2020/9/3 (稼働前)	110
	2025/5/8 (貯蔵中)	43

測定地点	測定項目	塩化物イオン濃度 (mg/L)
測定日	測定日	
上流	2020/3/12 (稼働前)	17
	2025/5/8 (貯蔵中)	19
下流②	2020/3/12 (稼働前)	12
	2025/5/8 (貯蔵中)	11
下流③	2020/3/12 (稼働前)	21
	2025/5/8 (貯蔵中)	7.5
下流④	2020/9/3 (稼働前)	13
	2025/5/8 (貯蔵中)	6.0

## ◆地下水（井戸）中の放射能濃度

測定地点	測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
測定日	測定日		
上流	2020/3/12 (稼働前)	ND	ND
	2025/5/8 (貯蔵中)	ND	ND
下流②	2020/3/12 (稼働前)	ND	ND
	2025/5/8 (貯蔵中)	ND	ND
下流③	2020/3/12 (稼働前)	ND	ND
	2025/5/8 (貯蔵中)	ND	ND
下流④	2020/9/3 (稼働前)	ND	ND
	2025/5/8 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

## ●地下水（集排水設備）中の放射能濃度

測定地点	測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
測定日	測定日		
集排水設備①	2020/3/24 (稼働前)	ND	ND
	2025/5/26 (貯蔵中)	ND	ND
集排水設備②	2020/4/15 (稼働前)	ND	ND
	2025/5/26 (貯蔵中)	ND	ND
集排水設備③	2020/11/17 (稼働前)	ND	ND
	2025/5/26 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

## ◆浸出水処理施設放流水の環境項目

測定項目	水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)	化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)	浮遊物質量 (SS) (mg/L)
測定日				
2025/5/13	7.6	32	10	1

pH基準：5.8～8.6 , BOD基準：60mg/L , COD管理値：90mg/L , SS基準：60mg/L

## ◆浸出水処理施設放流水の放射能濃度（週次測定）

測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
測定日		
2025/5/9	ND	ND
2025/5/13	ND	ND
2025/5/22	ND	ND
2025/5/29	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

※放流水の放射能濃度測定（週次測定）は、浸出水処理を行った週に実施。

## ◆浸出水処理施設放流水の自動測定結果

放流日	放流回数	濁度		放射性セシウム (Bq/L)	放流量 (m³)
		最小値	最大値		
2025/5/7 ～2025/5/30	377	0.0	1.1	ND	11310

濁度管理値：5以下

放射性セシウム管理値：ND

NDとは、検出下限値（5.85Bq/L）未満であることを示す。

## ★沈砂池からの放流水の浮遊物質量

測定地点	測定項目		浮遊物質量 (SS) (mg/L)
	測定日		
沈砂池①	2025/5/26		2.0
沈砂池②	2025/5/26		2.1
沈砂池③	2025/5/26		ND
沈砂池④	2025/5/26		1.8
沈砂池⑤	2025/5/26		1.2

SS基準：60mg/L

浮遊物質量（SS）の報告下限値：1mg/L

NDとは、報告下限値未満であることを示す。

## ■放流先河川の放射能濃度

測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
測定日		
2020/3/12 (稼働前)	ND	ND
2025/5/8 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度[Bq/L]の基準：セシウム134の濃度／60 + セシウム137の濃度／90 ≤ 1

## ★粉じん濃度

測定地点	測定項目	粉じん濃度 (mg/m³)
測定日	測定日	
フィルターブレステント	2025/5/9 (貯蔵中)	2.7

定量下限値：0.1mg/m³、高濃度粉じんの下限値：10mg/m³

## ★空間線量率（作業環境）

測定地点	測定項目	空間線量率 (μSv/h)
測定日	測定日	
フィルターブレステント	2025/5/9 (貯蔵中)	0.27

## ★空気中の放射能濃度

測定地点	測定項目	Cs-134 (Bq/cm³)	Cs-137 (Bq/cm³)
測定日	測定日		
フィルターブレステント	2025/5/9 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：セシウム134：1.0 × 10⁻⁷Bq/cm³、セシウム137：1.0 × 10⁻⁷Bq/cm³

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度[Bq/cm³]の限度：セシウム134の濃度／2 × 10⁻³ + セシウム137の濃度／3 × 10⁻³ ≤ 1

## 表面汚染密度（★床、★壁、★設備）

測定地点		測定項目	表面汚染密度 (Bq/cm²)
測定日			
フィルターブレステント	①	2025/5/9 (貯蔵中)	ND
	①	2025/5/9 (貯蔵中)	ND
	②	2025/5/9 (貯蔵中)	ND
	③	2025/5/9 (貯蔵中)	ND
	④	2025/5/9 (貯蔵中)	ND
設備	フィルターブレス	2025/5/9 (貯蔵中)	ND

表面汚染密度検出下限値：0.26 Bq/cm²

NDとは、表面汚染密度が検出下限値未満であることを示す。

限度：40Bq/cm²

※2025年4月以降、下記の土壤貯蔵施設の浸出水処理施設が稼働停止中のため、

浸出水処理は本工区の浸出水処理施設において実施。

・大熊⑤工区

・双葉①工区西側

・双葉③工区

# 土壤貯蔵施設（大熊④工区）における 周辺環境及び作業環境測定結果（月次測定）2025年4月

## ◆地下水（井戸）中の電気伝導率等

測定地点	測定項目	電気伝導率 (mS/m)
	測定日	
上流	2020/3/12 (稼働前)	37
	2025/4/3 (貯蔵中)	48
下流②	2020/3/12 (稼働前)	57
	2025/4/3 (貯蔵中)	26
下流③	2020/3/12 (稼働前)	24
	2025/4/3 (貯蔵中)	120
下流④	2020/9/3 (稼働前)	110
	2025/4/3 (貯蔵中)	49

測定地点	測定項目	塩化物イオン濃度 (mg/L)
	測定日	
上流	2020/3/12 (稼働前)	17
	2025/4/3 (貯蔵中)	22
下流②	2020/3/12 (稼働前)	12
	2025/4/3 (貯蔵中)	15
下流③	2020/3/12 (稼働前)	21
	2025/4/3 (貯蔵中)	14
下流④	2020/9/3 (稼働前)	13
	2025/4/3 (貯蔵中)	10

## ◆地下水（井戸）中の放射能濃度

測定地点	測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
	測定日		
上流	2020/3/12 (稼働前)	ND	ND
	2025/4/3 (貯蔵中)	ND	ND
下流②	2020/3/12 (稼働前)	ND	ND
	2025/4/3 (貯蔵中)	ND	ND
下流③	2020/3/12 (稼働前)	ND	ND
	2025/4/3 (貯蔵中)	ND	ND
下流④	2020/9/3 (稼働前)	ND	ND
	2025/4/3 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

## ●地下水（集排水設備）中の放射能濃度

測定地点	測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
	測定日		
集排水設備①	2020/3/24 (稼働前)	ND	ND
	2025/4/23 (貯蔵中)	ND	ND
集排水設備②	2020/4/15 (稼働前)	ND	ND
	2025/4/23 (貯蔵中)	ND	ND
集排水設備③	2020/11/17 (稼働前)	ND	ND
	2025/4/23 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

## ◆浸出水処理施設放流水の環境項目

測定項目	水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)	化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)	浮遊物質量 (SS) (mg/L)
測定日				
2025/4/11	7.6	13	8.0	1

pH基準：5.8~8.6 , BOD基準：60mg/L , COD管理値：90mg/L , SS基準：60mg/L

## ◆浸出水処理施設放流水の放射能濃度（週次測定）

測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
測定日		
2025/4/4	ND	ND
2025/4/7	ND	ND
2025/4/15	ND	ND
2025/4/22	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

※放流水の放射能濃度測定（週次測定）は、浸出水処理を行った週に実施。

## ◆浸出水処理施設放流水の自動測定結果

放流日	放流回数	濁度		放射性セシウム (Bq/L)	放流量 (m³)
		最小値	最大値		
2025/4/1 ~2025/4/25	323	0.0	0.6	ND	9690

濁度管理値：5以下

放射性セシウム管理値：ND

NDとは、検出下限値（5.85Bq/L）未満であることを示す。

## ★沈砂池からの放流水の浮遊物質量

測定地点	測定項目		浮遊物質量 (SS) (mg/L)
	測定日		
沈砂池①	2025/4/24		5.1
沈砂池②	2025/4/24		4.9
沈砂池③	2025/4/24		1.3
沈砂池④	2025/4/24		2.2
沈砂池⑤	2025/4/24		4.8

SS基準：60mg/L

浮遊物質量（SS）の報告下限値：1mg/L

## ■放流先河川の放射能濃度

測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
測定日		
2020/3/12 (稼働前)	ND	ND
2025/4/3 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度[Bq/L]の基準：セシウム134の濃度／60 + セシウム137の濃度／90 ≤ 1

## ★粉じん濃度

測定地点	測定項目	粉じん濃度 (mg/m³)
	測定日	
フィルターブレステント	2025/4/17 (貯蔵中)	2.9

定量下限値：0.1mg/m³、高濃度粉じんの下限値：10mg/m³

## ★空間線量率（作業環境）

測定地点	測定項目	空間線量率 (μSv/h)
	測定日	
フィルターブレステント	2025/4/17 (貯蔵中)	0.33

## ★空気中の放射能濃度

測定地点	測定項目	Cs-134 (Bq/cm³)	Cs-137 (Bq/cm³)
	測定日		
フィルターブレステント	2025/4/17 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：セシウム134：1.0 × 10⁻⁷ Bq/cm³、セシウム137：1.0 × 10⁻⁷ Bq/cm³

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度[Bq/cm³]の限度：セシウム134の濃度／2 × 10⁻³ + セシウム137の濃度／3 × 10⁻³ ≤ 1

## 表面汚染密度（★床、★壁、★設備）

測定地点		測定項目	測定日	表面汚染密度 (Bq/cm²)
フィルターブレステント	床	①	2025/4/17 (貯蔵中)	ND
	床	②	2025/4/17 (貯蔵中)	ND
	壁	③	2025/4/17 (貯蔵中)	ND
	壁	④	2025/4/17 (貯蔵中)	ND
	設備	フィルターブレス	2025/4/17 (貯蔵中)	ND

表面汚染密度検出下限値：0.28 Bq/cm²

NDとは、表面汚染密度が検出下限値未満であることを示す。

限度：40Bq/cm²

※2025年4月以降、下記の土壤貯蔵施設の浸出水処理施設が稼働停止中のため、  
浸出水処理は本工区の浸出水処理施設において実施。

・大熊⑤工区

・双葉①工区西側

・双葉③工区